

# Telecamera Pan/Tilt Wi-Fi doppia ottica 5+5MP da esterno

## IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV



### Overview della serie

La serie Picoo Dual, che fa parte della serie Dahua Wireless, è composta da telecamere dotate di ottiche fisse e ottiche PT. Questa combinazione unica consente il monitoraggio live simultaneo di due aree, offrendo una copertura da più angolazioni. Sfruttando le sue doppie ottiche, la telecamera esegue un rilevamento intelligente utilizzando funzioni avanzate come il rilevamento AI di persone e veicoli, riducendo efficacemente i falsi allarmi. Inoltre, grazie all'aiuto dell'ottica PT, la telecamera è in grado di tracciare automaticamente i target in movimento. Quando la telecamera rileva un'intrusione, attiva allarmi sonori e luminosi e invia notifiche al client mobile, mantenendoti aggiornato ovunque tu sia. Queste telecamere sono ampiamente utilizzate in scenari di piccole dimensioni come negozi e ristoranti.



#### Doppio 3K

Immagini nitide con dettagli precisi



#### Doppia Ottica, Doppia Visione

Una sola telecamera, doppia protezione



#### Ottiche regolabili

Vedi a 360 gradi con ottiche regolabili



#### Smart Detection su 2 Canali

Rilevamento intelligente su entrambe le ottiche per concentrarsi su ciò che conta



#### AI Human Detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



#### AI Vehicle Detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



#### Preset configurabile

Sorveglia regolarmente i luoghi che contano per te



#### Protezione IP66

Resistente ad ambienti difficili



#### Tracciamento Automatico

Tracciamento automatico dei target



#### Allarme Sonoro e Luminoso

Fornisce allarmi immediati per dissuadere gli intrusi



#### Smart Dual Light

Cattura i dettagli a colori per la visione post-evento



#### Scheda Micro SD

Archiviazione economica



#### Accoppiamento Bluetooth

Accoppiamento rapido tramite Bluetooth



#### Wi-Fi 6

L'integrazione perfetta tra velocità e resistenza alle interferenze.



#### H.265

Tecnologia Avanzata di Compressione H.265



## Migliora la tua esperienza con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) è una piattaforma professionale di gestione della sorveglianza che offre monitoraggio remoto, migrazione dei dispositivi e condivisione. Quando connessa a Internet, la piattaforma fornisce avvisi in tempo reale per migliorare l'efficienza della sorveglianza e garantire flessibilità nella gestione della sicurezza.





# Specifiche

## Telecamera

### Ottica fissa

Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	2880 (H) × 1620 (V)
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR) Fino a 20 m (65.62 ft) (Warm light)
Numero illuminatori	2 (IR LED); 2 (Warm light)
Regolazione angolo	-10°~5°
Tipo di ottica	Focale fissa
Lunghezza focale	2.8 mm
Apertura max.	F1.6
Campo visivo	H: 95°; V: 53°; D: 110°

### Ottica PT

Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	2880 (H) × 1620 (V)
Portata illuminazione	Fino a 50 m (164.04 ft) (IR) Fino a 0 m (131.23 ft) (Warm light)
Numero illuminatori	2 (IR LED); 2 (Warm light)
Regolazione angolo	Pan: 0°~352°; Tilt: 0°~90°
Tipo di ottica	Focale fissa
Lunghezza focale	6 mm
Apertura max.	F1.6
Campo visivo	H: 49°; V: 26°; D: 57°

## Intelligenza

Human detection	Si
Pet detection	Si

## Audio e Video

Compressione Video	H.265
Flusso principale:	2880 × 1620@15 fps
Flusso secondario:	640 × 360@15 fps
*I valori sopra indicati sono quelli massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale	
Frame Rate	
Bit Rate Video	H.265: 768 kbps-4096 kbps
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W
WDR	DWDR
Motion Detection	Si
Rotazione immagine	0°/180°
Microfono integrato	Si
Altoparlante Integrato	Si
Compressione Audio	G.711a

## Rete

Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000~2.4835 GHz, 2.4G, ≤20dBm
Accoppiamento Wi-Fi	Bluetooth
Archiviazione	Scheda micro SD (max. 256 GB)
Software di Gestione	DMSS
Client mobile	iOS;Android

## Generale

Certificazioni	CE
Alimentazione	12 VDC
Assorbimento	Base: 2.6 W Max.: 10.6 W (streaming + IR + attivazione della sirena e della luce di deterrenza attiva)
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ +50 °C (-22 °F ~ +122 °F)
Umidità di esercizio	≤95% (RH), senza condensa
Grado di protezione	IP66
Materiale Scocca	Plastica
Dimensioni prodotto	159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × W × H)
Peso netto	585 g (1.29 lb)

# Cosa c'è nella confezione

