



Linea di prodotti Baseline

Curtain Outdoor Jeweller

Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno



2
GRADE
EN 50131

IP55



Rilevamento avanzato

- Due sensori PIR e uno a microonde
- Raggio di rilevamento del movimento regolabile con un cursore sulla custodia del dispositivo
- Angolo di visione verticale: 85° senza punti ciechi sotto il rilevatore¹
- Angolo di visione orizzontale: 8°



Funzionalità intelligenti

- Installazione del rilevatore perpendicolare o parallelo alla superficie con SmartBracket o supporto angolare
- Immunità agli animali domestici: il dispositivo ignora gli animali domestici di altezza inferiore a 100 cm (3,3 ft)



Protezione antisabotaggio

- Sistema antimascheramento che soddisfa i requisiti² di Grade 2
- Allarme tamper e accelerometro integrato per notificare il tentativo di smontare il dispositivo
- Protezione contro la contraffazione con autenticazione del dispositivo
- Vite di fissaggio per fissare il rilevatore su SmartBracket o su Hood



Prevenzione dei falsi allarmi

- Verifica dell'allarme dei sensori PIR con un sensore a microonde in banda K
- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- Algoritmo SmartDetect e doppia tecnologia di rilevamento del movimento per evitare falsi allarmi
- Compensazione della temperatura per un efficace rilevamento del movimento a temperature da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a 140 °F)



Jeweller e Wings

comunicazione wireless

- Raggio di comunicazione wireless: fino a 1,700 m (5,550 ft)
- Cifratura a blocchi per una protezione avanzata dei dati
- Ping regolare per verificare lo stato attuale del dispositivo
- Salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e l'inibizione



Installazione e configurazione senza problemi

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Durata calcolata della batteria: fino a 3 anni
- Non è necessario smontare la custodia durante l'installazione
- Il tettuccio in dotazione per proteggere dalla pioggia e dalla neve

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Hub Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Tecnologia di comunicazione Wings</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Distanza di rilevamento del movimento fino a 8–12 m se installato a un'altezza di 1–2,4 m fino a 26–39 ft se installato a un'altezza di 3,3–7,9 ft</p> <p>Angolo di rilevamento del movimento verticale: 85° se installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) verticale: 15° quando è attiva la modalità Immunità agli animali domestici orizzontale: 8°</p> <p>Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s da 1 a 6,6 ft/s La direzione della lente del rilevatore deve essere perpendicolare a un presunto percorso di intrusione nell'impianto.</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 2 × CR123A (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria calcolata fino a 3 anni</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco</p> <p>Dimensioni 141 × 60 × 72 mm 5,55" × 2,36" × 2,83" (senza supporto angolare) 141 × 76 × 84 mm 5,55" × 2,99" × 3,31" (con supporto angolare)</p> <p>Peso 223 g 7,87 oz (senza supporto angolare) 257 g 9,07 oz (con supporto angolare)</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP55</p> <p>Altezza di installazione 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) quando è attivata la modalità Immunità agli animali domestici</p>	<p>Set completo</p> <p>Curtain Outdoor Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket Tettuccio 2 × batterie CR123A (preinstallate) Supporto angolare Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ 15° quando è attiva la modalità di rilevamento Immunità agli animali domestici.

² Il dispositivo rileva solo il mascheramento dei sensori PIR. Non riconosce il mascheramento del sensore a microonde.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

✉ support@ajax.systems
 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
 🌐 ajax.systems