

Tester di prese elettriche con Display LCD e test interruttori differenziali



98-852

Il tester JOIN 98-852 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità. Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-852 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth).

Caratteristiche Generali

Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Tensione AC
Rilevazione: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità
Indicazione: Display LCD
Memoria: Si

Caratteristiche Elettriche

Livello sicurezza: Cat III
Tipo batterie: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse)

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP54
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Umidità atmosferica relativa: 75

Verifiche del tester:

- 1 - N/E REVERSE: Neutro (N) e Terra (E) sono Invertiti
- 2 - L/N REVERSE: Fase (L) e Neutro (N) sono Invertiti
- 3 - E OPEN: Terra (E) non collegata correttamente o interrotta
- 4 - N OPEN: Neutro (N) non collegato correttamente o interrotto
- 5 - L/E REVERSE: Fase (L) e Terra (E) sono invertiti
- 6 - OK: Connessione corretta

98-852

Prova prese test rapido display LCD

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 54 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
PLE-CR2032/2	Pila Litio - CR2032 - 3V - Eveready - Blister 2pz
PLP-CR2032/2	Pila Litio - CR2032 - 3V

Foto Prodotto

