



# CELL.P

**BENINCA**100%  
Made in Italy

## APPLICAZIONE

1 attuatore per porte scorrevoli industriali,  
porte a libro e serrande

## ALIMENTAZIONE CENTRALE

230 Vac - 50/60 Hz

## ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac / 1000 W

## FUNZIONI PRINCIPALI

Regolazione parametri e logiche di funzionamento tramite trimmer e dip-switch | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz  
64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 o fotocellula | Ingressi per pulsanti di apre, programmabile come passo-passo, e di chiude | Uscita per spia segnalazione cancello aperto | Uscita per collegamento lampeggiante | Regolazione elettronica della coppia motore su 5 livelli | Possibilità di gestire radiocomandi memorizzati su ricevente integrata con sistema Advantouch



**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

