Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Senza PFC

Alimentatore da quadro 102W - 12Vdc



IP20

PU110100-12

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer 10%
Tensione d'ingresso AC: 90.0-264.0Vac
Frequenza: 47.0/63.0Hz
Potenza: 102.0W
Tensione d'uscita CV: 12.0V
Range correnti d'uscita: 8500.0mA
Regolazione di carico: 1.0%
Regolazione di linea: 0.5%
Tolleranza tensione d'uscita: 2.0%
Ripple: <120.0mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129.0 x 97.0 x 30.0mm
Raffreddamento: convezione
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -30.0/70.0C

PU110100-12
Alim. Switching 110-240V 102W 12V 8,5A
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole Prezzo per: unit Multiplo di vendita: 1pz.

Foto Prodotto







Scheda Prodotto

