

JO380/102-12P

Profilo di alluminio da incasso con copertura in PC opaca piana - 2m.

Caratteristiche generali

Composto da:


- n. 1 profilo di alluminio
- n. 1 copertura

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

15W/m - 2m - 12mm - IP20 - Naturale



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 15 W/m

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	9,6 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza:	18,4 mm
Lunghezza profilo:	2 m

Colore corpo	Naturale
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	12 mm
Materiale corpo	Alluminio

Disegni Tecnici



Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.