

## PU075-12/2

Alimentatore da quadro 72W - 12Vdc

100-240Vac - 72W - 6000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fattore di potenza:    | 0.5           |
| Potenza:               | 72 W          |
| Corrente d'uscita:     | 6000 mA       |
| Regolazione di linea:  | 1 %           |
| Ripple:                | 120 mV        |
| Tensione d'uscita:     | 10,8 - 13,2 V |
| Tolleranza d'ingresso: | -10% +6%      |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz                                                      |
| Protezioni            | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico | 1 %                                                           |
| Regolazione uscita    | trimmer $\pm 10\%$                                            |
| Tensione d'ingresso   | 100-240Vac                                                    |
| Tensione d'uscita     | 12 V                                                          |

### Caratteristiche Generali

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Classe isolamento: | I            |
| Costruzione:       | da quadro    |
| Tecnologia:        | switching    |
| Marca:             | AlphaTronics |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Correzione PF    | Senza PFC |
| Grado Protezione | IP20      |
| Tipo regolazione | CV        |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Conessioni:            | morsetti a vite |
| Materiale contenitore: | Metallico       |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Dimensioni (LxWxH) | 99 x 98 x 30mm |
| Raffreddamento     | passivo        |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/40 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

